



230112050405
资质有效期至: 2029.02.05

受控编号: THCX/BG-F01-2020G1

北京天衡诚信环境评价中心

Beijing TianHengChengXin Environmental Assessment Center

检测报告

Testing Report

报告编号: (F检)字(2025)第(0320004)号

委托单位: 北京六合宁远医药科技股份有限公司

Entrust Unit

受检单位: 北京六合宁远医药科技股份有限公司

Inspected Unit

检测项目: 固定污染源排气中非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾、甲

Testing Item

醇、甲苯、丙酮、三氯甲烷、二氯甲烷、乙酸乙酯、

异丙醇

检测类别: 委托检测

Testing Classification



报告日期: 2025年04月11日

Date of the Report

报告说明

- 1、本中心保证检测的公正、科学、规范、准确，对检测的数据负责。
- 2、本中心的检测按照国家有关技术标准、规范的规定执行，委托检测的数据仅对本次受理样品负责；送检样品只对来样负责。
- 3、完整的检测报告包括封面及报告正文，报告无编制、审核、批准人签字无效。
- 4、报告涂改无效，无检测专用章、骑缝章及计量认证章无效。
- 5、未经本单位允许请勿复制本单位报告，本单位不对复制报告负责，复制报告无效。
- 6、本报告仅对委托单位负责，如需提供给第三方使用，请与委托单位联系。
- 7、如对本报告检测结果有异议，应在报告收到之日起十五日内向本中心提出，逾期不予受理，敬请谅解。
- 8、未加盖资质认定标志的报告，其检测结果为内部参考，不具有对社会的证明作用。

检测地址：北京市北京经济技术开发区科创十四街 20 号院 15 号楼 1 至 4 层 1

通讯地址：北京市北京经济技术开发区科创十四街 20 号院 15 号楼 1 至 4 层 1

联系电话：010-85367792-0 18610759776

传 真：010-85367792

邮 箱：jcthcx001@163.com

网 址：www.jcthcx.com

四川分公司通讯地址：成都市锦江区工业园区金石路 166 号天府宝座项目 C 区 1 栋 3 单元 12、13 层

联系电话：028-87316016



受控编号: THCX/BG-F01-2020G1

北京天衡诚信环境评价中心
Beijing TianHengChengXin Environmental Assessment Center

检测报告

TEST REPORT

报告编号: (F检)字(2025)第(0320004)号

第 1 页 共 10 页

委托编号	F20250320004	检测类别	委托检测
委托单位	北京六合宁远医药科技股份有限公司		
受检单位	北京六合宁远医药科技股份有限公司		
受检地址	北京市顺义区林河大街 10 号院 9 号楼		
检测项目	固定污染源排气中非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾、甲醇、甲苯、丙酮、三氯甲烷、二氯甲烷、乙酸乙酯、异丙醇		
环境条件	温度：19.3-20.4℃ 湿度：34.7%RH 大气压：99.7-99.8kPa	检测仪器/编号	数显温湿度计/S-H-473 空盒气压表/S-H-1171
采样日期	2025 年 03 月 25 日	检测日期	2025 年 03 月 25-27 日
检测依据	DB11/ 501-2017 《大气污染物综合排放标准》		
备注：/			

编制: 陈冰

审核: 王

检测专用章

批准: 王

签发日期: 2025 年 4 月 15 日



北京天衡诚信环境评价中心
Beijing TianHengChengXin Environmental Assessment Center

检测报告

TEST REPORT

报告编号：(F检)字(2025)第(0320004)号

第 2 页 共 10 页

取样位置	DA016 排气筒检测口	样品编号	F20250320004-01-01
受检设备信息	净化设备：活性炭吸附 排气筒高度 (m)：30	设备投入使用日期：2022 年 03 月 烟道尺寸 (mm)：φ 500	
检测结果			
检测项目	计量单位	检测结果	
废气温度	℃	23.5	
废气含湿量	%	1.6	
废气平均流速	m/s	15.63	
实测废气流量	m³/h	1.10×10⁴	
标干废气流量	m³/h	9.86×10³	
非甲烷总烃	排放浓度	mg/m³	5.35
	排放速率	kg/h	0.0528
氯化氢	排放浓度	mg/m³	<0.2
	排放速率	kg/h	<9.9×10⁻⁴
硫酸雾	排放浓度	mg/m³	<0.2
	排放速率	kg/h	<9.9×10⁻⁴
甲醇	排放浓度	mg/m³	<2
	排放速率	kg/h	<9.9×10⁻³
甲苯	排放浓度	mg/m³	0.024
	排放速率	kg/h	2.4×10⁻⁴



北京天衡诚信环境评价中心
Beijing TianHengChengXin Environmental Assessment Center

检测报告

TEST REPORT

报告编号: (F 检) 字 (2025) 第 (0320004) 号

第 3 页 共 10 页

检测结果			
检测项目		计量单位	检测结果
丙酮	排放浓度	mg/m ³	0.10
	排放速率	kg/h	9.9×10 ⁻⁴
三氯甲烷	排放浓度	mg/m ³	<0.003
	排放速率	kg/h	<1.5×10 ⁻⁵
二氯甲烷	排放浓度	mg/m ³	5.6
	排放速率	kg/h	0.055
乙酸乙酯	排放浓度	mg/m ³	0.019
	排放速率	kg/h	1.9×10 ⁻⁴
异丙醇	排放浓度	mg/m ³	0.005
	排放速率	kg/h	4.9×10 ⁻⁵



北京天衡诚信环境评价中心
Beijing TianHengChengXin Environmental Assessment Center

检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号: (F 检) 字 (2025) 第 (0320004) 号

第 4 页 共 10 页

取样位置		DA012 排气筒检测口		样品编号	F20250320004-02-01
受检设备信息		净化设备：活性炭吸附 排气筒高度（m）：30		设备投入使用日期：2022 年 03 月 烟道尺寸（mm）：φ1000	
检 测 结 果					
检 测 项 目		计 量 单 位		检 测 结 果	
废气温度		℃		22.2	
废气含湿量		%		1.6	
废气平均流速		m/s		8.69	
实测废气流量		m³/h		2.46×10 ⁴	
标干废气流量		m³/h		2.20×10 ⁴	
非甲烷总烃	排放浓度	mg/m ³		7.02	
	排放速率	kg/h		0.154	
氯化氢	排放浓度	mg/m ³		<0.2	
	排放速率	kg/h		<2.2×10 ⁻³	
硫酸雾	排放浓度	mg/m ³		<0.2	
	排放速率	kg/h		<2.2×10 ⁻³	
甲醇	排放浓度	mg/m ³		<2	
	排放速率	kg/h		<0.022	
甲苯	排放浓度	mg/m ³		0.016	
	排放速率	kg/h		3.5×10 ⁻⁴	



北京天衡诚信环境评价中心
Beijing TianHengChengXin Environmental Assessment Center

检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号: (F 检) 字 (2025) 第 (0320004) 号

第 5 页 共 10 页

检 测 结 果			
检 测 项 目		计 量 单 位	检 测 结 果
丙酮	排放浓度	mg/m ³	0.10
	排放速率	kg/h	2.2×10 ⁻³
三氯甲烷	排放浓度	mg/m ³	<0.003
	排放速率	kg/h	<3.3×10 ⁻⁵
二氯甲烷	排放浓度	mg/m ³	2.0
	排放速率	kg/h	0.044
乙酸乙酯	排放浓度	mg/m ³	0.017
	排放速率	kg/h	3.7×10 ⁻⁴
异丙醇	排放浓度	mg/m ³	0.006
	排放速率	kg/h	1.3×10 ⁻⁴



受控编号: THCX/BG-F01-2020G1

北京天衡诚信环境评价中心
Beijing TianHengChengXin Environmental Assessment Center

检测报告

TEST REPORT

报告编号: (F 检) 字 (2025) 第 (0320004) 号

第 6 页 共 10 页

取样位置	DA015 排气筒检测口		样品编号	F20250320004-03-01
受检设备信息	净化设备：活性炭吸附 排气筒高度（m）：30		设备投入使用日期：2022 年 03 月 烟道尺寸（mm）：φ1000	
检 测 结 果				
检 测 项 目		计 量 单 位	检 测 结 果	
废气温度		℃	23.6	
废气含湿量		%	1.7	
废气平均流速		m/s	7.29	
实测废气流量		m³/h	2.06×10 ⁴	
标干废气流量		m³/h	1.83×10 ⁴	
非甲烷总烃	排放浓度	mg/m³	7.34	
	排放速率	kg/h	0.134	
氯化氢	排放浓度	mg/m³	<0.2	
	排放速率	kg/h	<1.8×10 ⁻³	
硫酸雾	排放浓度	mg/m³	<0.2	
	排放速率	kg/h	<1.8×10 ⁻³	
甲醇	排放浓度	mg/m³	<2	
	排放速率	kg/h	<0.018	
甲苯	排放浓度	mg/m³	0.037	
	排放速率	kg/h	6.8×10 ⁻⁴	



北京天衡诚信环境评价中心
Beijing TianHengChengXin Environmental Assessment Center

检测报告

TEST REPORT

报告编号: (F 检) 字 (2025) 第 (0320004) 号

第 7 页 共 10 页

检测结果			
检测项目		计量单位	检测结果
丙酮	排放浓度	mg/m ³	0.05
	排放速率	kg/h	9.2×10 ⁻⁴
三氯甲烷	排放浓度	mg/m ³	<0.003
	排放速率	kg/h	<2.7×10 ⁻⁵
二氯甲烷	排放浓度	mg/m ³	<0.3
	排放速率	kg/h	<2.7×10 ⁻³
乙酸乙酯	排放浓度	mg/m ³	0.012
	排放速率	kg/h	2.2×10 ⁻⁴
异丙醇	排放浓度	mg/m ³	0.003
	排放速率	kg/h	5.5×10 ⁻⁵

北京天衡诚信环境评价中心
Beijing TianHengChengXin Environmental Assessment Center

检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号: (F 检) 字 (2025) 第 (0320004) 号

第 8 页 共 10 页

取样位置	DA007 排气筒检测口		样品编号	F20250320004-04-01
受检设备信息	净化设备：活性炭吸附 排气筒高度（m）：30		设备投入使用日期：2022 年 03 月 烟道尺寸（mm）：φ250	
检 测 结 果				
检 测 项 目		计 量 单 位	检 测 结 果	
废气温度		℃	24.0	
废气含湿量		%	1.7	
废气平均流速		m/s	25.56	
实测废气流量		m³/h	4.51×10³	
标干废气流量		m³/h	4.02×10³	
非甲烷总烃	排放浓度	mg/m³	1.03	
	排放速率	kg/h	4.14×10 ⁻³	
氯化氢	排放浓度	mg/m³	<0.2	
	排放速率	kg/h	<4.0×10 ⁻⁴	
硫酸雾	排放浓度	mg/m³	<0.2	
	排放速率	kg/h	<4.0×10 ⁻⁴	
甲醇	排放浓度	mg/m³	<2	
	排放速率	kg/h	<4.0×10 ⁻³	
甲苯	排放浓度	mg/m³	0.037	
	排放速率	kg/h	1.5×10 ⁻⁴	



北京天衡诚信环境评价中心
Beijing TianHengChengXin Environmental Assessment Center

检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号: (F 检) 字 (2025) 第 (0320004) 号

第 9 页 共 10 页

检 测 结 果			
检 测 项 目		计 量 单 位	检 测 结 果
丙酮	排放浓度	mg/m ³	0.10
	排放速率	kg/h	4.0×10 ⁻⁴
三氯甲烷	排放浓度	mg/m ³	≤0.003
	排放速率	kg/h	≤6.0×10 ⁻⁶
二氯甲烷	排放浓度	mg/m ³	≤0.3
	排放速率	kg/h	≤6.0×10 ⁻⁴
乙酸乙酯	排放浓度	mg/m ³	0.034
	排放速率	kg/h	1.4×10 ⁻⁴
异丙醇	排放浓度	mg/m ³	0.006
	排放速率	kg/h	2.4×10 ⁻⁵



受控编号: THCX/BG-F01-2020G1

北京天衡诚信环境评价中心
Beijing TianHengChengXin Environmental Assessment Center

检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号: (F 检) 字 (2025) 第 (0320004) 号

第 10 页 共 10 页

检测项目	检测方法	检出限	检测仪器/编号
工况参数	GB/T 16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法及修改单》	/	自动烟尘烟气测试仪 /S-H-890
非甲烷总烃	HJ 38-2017《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》	0.07mg/m ³	真空箱气袋采样器 /S-H-588、气相色谱仪 /S-H-045
氯化氢	HJ 549-2016《环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法》	0.2mg/m ³	采样器/S-H-912、离子色谱仪/S-H-690
甲苯、异丙醇、乙酸乙酯、丙酮	HJ 734-2014《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》	甲苯: 0.004mg/m ³ 异丙醇: 0.002mg/m ³ 乙酸乙酯: 0.006mg/m ³ 丙酮: 0.01mg/m ³	采样器/S-H-658、气相色谱质谱联用仪/S-H-881
三氯甲烷、二氯甲烷	HJ 1006-2018《固定污染源废气挥发性卤代烃的测定 气袋采样-气相色谱法》	三氯甲烷: 0.3mg/m ³ 二氯甲烷: 0.003mg/m ³	真空箱气袋采样器 /S-H-588、气相色谱 /S-H-598
硫酸雾	HJ 544-2016《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》	0.2mg/m ³	离子色谱仪/S-H-690、自动烟尘烟气测试仪/S-H-890
甲醇	HJ/T 33-1999《固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法》	2mg/m ³	真空箱气袋采样器 /S-H-588、气相色谱仪 /S-H-269

—以下空白—